

Monte Bianco Droni di Cinalli Luigi

Via Villaggio Petit Francais, 18A
11020 Quart (AO)
cinalliluigi@legalmail.it

Oggetto: Progetto ENAC APR No. 9707 – Autorizzazione per Operazioni Specializzate Critiche

Sulla base della domanda di autorizzazione Prot. 25810 del 13/03/2017, si comunica che, ai sensi del Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, codesta società è autorizzata ad operare con il SAPR DJI Technology – LUNOPA 34 di seguito identificato:

APR: 11805AT650A1609
SPR: GL6D10A1609
Flight Controller: FCC ID SS3 T650A1609
Peso: 3,4 kg

nello scenario S02, allegato alla presente, nel rispetto delle limitazioni e condizioni in esso contenute.

I pertinenti Manuali devono essere resi coerenti con le prescrizioni relative allo scenario applicabile.

Nel caso in cui una delle prescrizioni operative elencate nello scenario non sia rispettata è necessaria un'autorizzazione ad hoc dell'ENAC.


La presente autorizzazione copre esclusivamente gli aspetti di competenza dell'ENAC e deve essere mantenuta durante le operazioni presso la stazione di controllo.

Per ogni altro aspetto è responsabilità dell'Operatore ottenere i pertinenti permessi dalle istituzioni pubbliche e/o dal proprietario dell'area delle operazioni.

Cordiali saluti

p.d. Giuseppe Daniele Carrabba

Fabrizio D'Urso
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



TL/tl

OPERAZIONI CRITICHE - SCENARIO STANDARD S02

PRESCRIZIONI TECNICHE OPERATIVE

AMBIENTE OPERATIVO: Aree urbane che non prevedono il sorvolo di persone nell'area delle operazioni a meno che non siano indispensabili alle operazioni e addestrate allo scopo.

APPLICABILITA': APR di massa operativa al decollo maggiore di 2 kg e minore o uguale a 4 kg.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- sistema di terminazione del volo,
- sistema di comando e controllo dotato di *recovery* in caso di perdita del data link.

LIMITAZIONI OPERATIVE PER LA CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI:

Condizioni di volo: VLOS

Altezza massima: 50 m

Velocità massima: 5 m/s

Distanza massima orizzontale dal pilota: 100 m

Velocità massima del vento: 3 m/s

Dimensione minima di buffer: 50 m

Dimensione minima del buffer con funzione "*geofencing*" attiva: 25 m (*vedi nota*¹)

Dimensione minima del buffer per operazioni con cavo: 5 m

Funzione di "*recovery*" in caso di perdita del data link: attiva

CONDIZIONI:

Le operazioni devono essere condotte:

- in accordo alle previsioni del manuale delle operazioni ed alle pertinenti istruzioni d'uso del costruttore,
- da pilota in possesso delle appropriate qualificazioni,
- in accordo alle regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo.

E' responsabilità dell'operatore verificare l'esistenza di eventuali restrizioni di volo per le aree interessate dalle operazioni.

¹ Nota: La funzione *geofencing* per la riduzione della dimensione del buffer è riferita alla delimitazione del volume di spazio aereo dell'area di operazione, tesa ad impedire l'uscita non intenzionale dell'APR dall'area delle operazioni.